

PFLEGETIPPS FÜR GEÖLTE HOLZBEREICHEN

1. REINIGUNG VON GEÖLTEN BÖDEN UND TREPPEN

- Die gewöhnliche Reinigung erfolgt mit dem Staubsauger. Achten Sie darauf, dass Sie eine holzbodentaugliche Bürste verwenden.
- Bei jedem Wischdurchgang unbedingt Holzseife dem Wischwasser begeben. Dosierung: Ein Joghurtbecher Holzbodenseife (natur oder weiß) auf einen Eimer Wasser.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Holzoberflächen nicht zu nass wischen. Die Seifenlösung ist auch für Stein und Cottoböden gut geeignet.



2. PFLEGE VON GEÖLTEN BÖDEN UND TREPPEN

Pflegeöl: Mit Pflegeöl werden über Jahre abgestumpfte und verbrauchte Öl- und Wachsflächen wieder wie neu.

Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten wird das Pflegeöl mit einem Wollepad vorpoliert und anschließend, mit weißem Polierpad (oder ein festes Tuch) trockenpoliert. Die weitere Pflege erfolgt mit Holzbodenseife.

Je nach Benutzung sollten geölte Holzoberflächen mit Öl im halbjährlichen Abstand nachgeölt werden. Dies kann auch stellenweise z.B.: nur auf den besonders strapazierten Stellen erfolgen.



3. AUFRISCHEN VON BÖDEN UND TREPPEN

- Den verschmutzten bzw. abgestumpften Holzboden mit Intensivreiniger und Einscheibenmaschine mit schwarzen Pad (oder mit holzbodentauglicher Bürste) reinigen.
- Nach einer Trockenzeit von 6 Stunden wird Pflegeöl auf den intensiv gereinigten Boden aufgetragen.
- Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten wird das Pflegeöl mit einem Wollepad vorpoliert und anschließend, mit weißem Polierpad (oder ein festes Tuch) trockenpoliert. Die weitere Pflege erfolgt mit Holzbodenseife.

Sicherheitsratschläge:

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenem Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich ist schwer entflammbar nach TLA-053. Das Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B 2 (normal entflammbar).

Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.